



HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6T 2J4
(905) 459-1140

PRODUIT : PL 200 ADHESIF POUR PANNEAUX ET CONSTRUCTION



SECTION 01: INFORMATION DU PRODUIT

FABRICANT.....HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO
CANADA ; L6T 2J4
(905) 459-1140
AFTER HOURS - CANUTEC (613) 996-6666
CLASSIFICATION DU SIMDUT.....B4. D2A. D2B. LORSQUE LE PRODUIT EST ÉTIQUETTE COMME UN PRODUIT DE
CONSOMMATEUR IL EST EXCLU DES RÉGLEMENTS SIMDUT. (VOIR LA SECTION 12(f) DE
LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX).
CLASSIFICATION DU T.M.D.....SOLIDES CONTENANT LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (DISTILLATS PÉTROLE). CLASSE
4.1, UN3175, D'EMBALLAGE II
NOM CHIMIQUE.....PL 200 ADHESIF POUR PANNEAUX ET CONSTRUCTION
FAMILLE CHIMIQUE.....ADHESIF. MÉLANGE SOLVANT ORGANIQUE
USAGE DU PRODUIT.....ADHESIF DE CONSTRUCTION

SECTION 02: INGREDIENTS DANGEREUX

INGREDIENTS DANGEREUX	%	LIMITES D'EXP	# C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50, VOIE, ESPECE
Solvant naptha aliphatique leger (petrole)	10-30	TLV: 300ppm 8hrTWA PEL: 500ppm 8hrTWA	64742-89-8	>5g/kg,oral,rat >3.16g/kg,peau, lapin	Pas disponible
Quartz	0.1-1	0.1 mg/m3 (dust)	14808-60-7	Pas disponible	Pas disponible

SECTION 03: DONNEES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE.....Pate
APPARENCE & ODEUR.....Pate tan
SEUIL DE L'ODEUR (ppm).....Non disponible
TENSION DE VAPEUR (mm Hg).....Pas disponible
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1).....>1
PAR VOLUME
PAR POIDS
TAUX D'ÉVAPORATION.....Pas disponible
POINT DE FUSION (deg C).....Non Applicable
POINT D'ÉBULLITION (deg C).....Pas disponible
pH.....Sans objet
POIDS SPECIFIQUE.....1.12
SOLUBILITE DANS L'EAU (%).....Insoluble
COEFFICIENT DE REPARTITION.....Pas disponible
EAU/HUILE

SECTION 04: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

INFLAMMABILITE.....Oui
SI OUI, DANS QUELLES.....Chaleur excessive, étincelles et flammes. Décharge statique est possible.
CONDITIONS?.....Eviter les sources d'ignitions en presences des matériaux inflammable ou
combustible.
TEMPERATURE.....Pas disponible
D'AUTO-INFLAMMATION
MOYENS D'EXTINCTION.....Brouillard d'eau; Mousse; CO2; Poudre chimique
PROCÉDURES SPECIALES.....Les pompiers doivent se munir d'un appareil respiratoire autonome pour se
protéger contre les vapeurs potentielle ment toxiques ou irritantes.
Pulvériser avec de l'eau afin de refroidir les récipients
POINT D'ÉCLAIR (C), METHODE.....-13.8 deg C, CC
SEUIL MINIMAL.....Pas disponible
D'INFLAMMABILITE (% VOL)
SEUIL MAXIMAL.....Pas disponible
D'INFLAMMABILITE (% VOL)
PRODUITS DE COMBUSTION.....Ce produit ne se décompose pas spontanément. Les produits de combustion
DANGEREUX types sont le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et de la fumée.
SENSIBILITE AUX CHOCS.....Non
SENSIBILITE AUX DÉCHARGES.....Oui. Prendre des précautions contre les décharges statiques.
STATIQUES

SECTION 05: DONNEES SUR LA REACTIVIE

STABILITE CHIMIQUE:
OUI.....Stable a temperature et pression normales.
NON, DANS QUELLES CONDITIONS ?
COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES
SUBSTANCES:

PRODUIT : PL 200 ADHESIF POUR PANNEAUX ET CONSTRUCTION

SECTION 05: DONNEES SUR LA REACTIVIE

OUI
 NON, LESQUELLES?.....Aucun connu
 REACTIVITE, DANS QUELLES.....Exposition a des temperatures elevees
 CONDITIONS ?
 PRODUITS DANGEREUX DE.....Stable dans des conditions normales de temperature et pression.
 DECOMPOSITION

SECTION 06: PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

VOIES D'EXPOSITION:

CONTACT AVEC LA PEAU.....Des contacts frequents ou prolonges peuvent irriter et provoquer une dermatite.
 ABSORPTION PAR LA PEAU.....Sans evidence d'absorption
 CONTACT AVEC L'OEIL.....Legerement irritant mais ne cause pas de dommages aux yeux.
 INHALATION AIGUE.....Les concentrations des vapeurs eleves sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires. Peuvent causer des maux de tetes et l'etourdissement; sont anaesthetique. Peut affecter le systeme nerveux central.
 INGESTION.....De petites quantites de liquide aspire dans le systeme respiratoire pendant une ingestion ou par un vomissement, peut causer une broncho-pneumonie ou un oedeme pulmonaire.
 EFFETS D'EXPOSITION AIGUE.....Peut causer l'irritation de la peau, des yeux, et des voies respiratoire.
 EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE.....Ce produit contient de la silice cristalline. Une exposition prolongee au quartz cristallin peut provoquer une atteinte chronique des poumons.
 Effets sur systeme nerveux centrale. Dermatite. Peut aggraver des problemes deja existants de la peau, des yeux, et des poumons. La consommation de boisson alcoolique peut empirer les effets toxique.
 Irritation des voies respiratoires.
 DL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET.....Voir section (2) ingredients dangereux
 VOIE D'ADMINISTRATION
 CL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET.....Voir section (2) ingredients dangereux.
 VOIE D'ADMINISTRATION
 LIMITE D'EXPOSITION DU PRODUIT...Voir section (2) ingredients dangereux
 IRRITATION PAR LE PRODUIT.....Voir les voies d'exposition
 CAPACITE DE SENSIBILISATION.....Voir les voies d'accès
 DU PRODUIT
 CANCEROGENICITE DU PRODUIT.....La silice cristalline est repertoriee connu cancerogene selon IARC. La silice cristalline (quartz) contenue dans ce produit n'echappera pas dans l'air durant l'utilisation normale du produit.
 EFFETS DE REPRODUCTION.....Aucun connu
 MUTAGENICITE DU PRODUIT.....Aucun connu
 TERATOGENICITE DU PRODUIT.....Aucun connu
 PRODUITS SYNERGIQUES.....Pas disponible

SECTION 07: MESURES DE PREVENTION

GANTS/TYPE.....Lors de contact prolonge des gants impermeables doivent etre portes.
 RESPIRATOIRE/TYPE.....Eviter de respirer les vapeurs. Respirateur requis. Utiliser un respirateur anti-poussiere approuve lorsque le compose durci doit etre machine, meule ou sable.
 YEUX / TYPE.....Porter un appareil de protection pour les yeux. Verres de securite
 CHAUSSURES/TYPE.....Chaussures reguliers.
 VETEMENTS/TYPE.....Vetements de travail.
 CONTROLES D'INGENIERIE.....Assurer une ventilation locale adequate.
 FUITE / DEVERSEMENT.....Absorber le materiel avec du sable ou autre materiel absorbant. Placer dans un contenant approprie, bien etiquete pour la elimination.
 EVACUATION DES DECHETS.....Selon les reglements municipaux, provinciaux et federaux. Vu que le contenant vide retient les residues du produit, toutes les indications hasardeuses indiquees sur l'etiquette doivent etre observees.
 PROCEDURES DE MANUTENTION ET EQUIPEMENT.....Eviter la contacte avec la peau et les yeux. Eviter de fumer pendant l'utilisation. Eviter le choc et le frottement. Manipuler a l'ecart de toute source d'ignition. Ventiler adequatement sinon porter un appareil respiratoire approprie. Le produit contient un faible pourcentage de substances organiques volatiles qui peut s'accumuler dans l'espace libre non ventile des barils ou des recipients d'entreposage. Ouvrir les barils dans un endroit aere. Eviter d'inhaler des vapeurs. Laver a fond apres manipulation.
 CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....Entreposer a l'ecart de toute source de chaleur et d'ignition. Entreposer dans un endroit frais et bien ventile.
 INSTRUCTIONS SPECIALES POUR L'EXPEDITIONS.....Expedier suivant les reglements sur le transport des marchandises dangereuses (TMD). Protéger contre les dommages physiques.

SECTION 08: MESURES POUR PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX.....Rincer immediatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en tenant les paupieres ecartees afin d'assurer un rinçage complet. Le rinçage des yeux dans un delai d'une minute suivant le contact set essentiel pour s'assurer d'une efficacite maximale. Si l'irritation persiste, consulter le service medical.
 INGESTION.....Si l'individu est conscient, lui donner de l'eau pour diluer le contenu de l'estomac. NE RIEN essayer de faire avaler si la personne est sonnolente ou inconsciente.
 INHALATION.....Evacuer la victime a l'air frais. Si la respiration est arreter, une personne qualifier devrait commencer la respiration artificielle. Voir un medecin.

PRODUIT : PL 200 ADHESIF POUR PANNEAUX ET CONSTRUCTION

SECTION 08: MESURES POUR PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LA PEAU.....Enlever les vêtements contaminés. Laver la peau avec l'eau et savon.
Consulter un médecin si irritation est persistante.

SECTION 09: INFORMATION DE PRÉPARATION

PRÉPARÉ PAR:.....Affaires Réglementaires
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:.....(905) 459-1140
DES AVEU2:.....Toutes les informations, recommandations et suggestions décrites
concernant notre produit sont basées sur des tests et données fiables.
Cependant, c'est la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la
sécurité, toxicité et la convenance du produit décrit pour son usage
personnel. Comme l'usage actuel du produit par d'autres personnes est hors
de notre contrôle, Henkel Consumer Adhesives n'offre pas de garantie
d'aucune sorte -exprimée ou implicite - en ce qui concerne l'information
décrite sur les effets lors d'usage, les résultats obtenus ou la sécurité
et toxicité du produit; de plus Henkel Consumer Adhesives n'assume aucune
responsabilité dérivant de l'usage de ce produit par d'autres personnes.
L'information décrite n'est pas nécessairement complète étant donné que de
l'information supplémentaire peut être requise ou désirable lors
d'usages particuliers ou si des conditions exceptionnelles se présentent
ou pour répondre à des lois ou règlements gouvernementaux.

DATE DE PRÉPARATION.....MAR 24/2004

URGENCE CANUTEC (613) 996-6666